



1 PLANTA DE ACABADOS  
1 : 50

CUADRO DE ACABADO DE PUERTAS					
CLAVE	CANT.	ALTO	ANCHO	MATERIAL	DESCRIPCION
P-1	2	2.10	1.00	METALICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-1 METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA 5/8") CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 60MM. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.
P-2	10	2.10	1.00		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-2, DE ESTRUCTURA DE MADERA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA BANACK CLASE "B" DE 1/4". INCLUYE: MOCHETA, CHAPA DE PALANCA, TRES BISAGRAS, TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
P-3	3	2.10	0.80	MADERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-3, DE ESTRUCTURA DE MADERA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA BANACK CLASE "B" DE 1/4". INCLUYE: MOCHETA, CHAPA DE PALANCA, TRES BISAGRAS, TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
P-4	2	2.10	0.90	MADERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-4, DE ESTRUCTURA DE MADERA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA BANACK CLASE "B" DE 1/4". INCLUYE: MOCHETA, CHAPA DE PALANCA, TRES BISAGRAS, TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
P-5	1	2.10	0.97	MADERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA DE 5 MM PINTADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ APLICADA CON COMPRESOR, CON CHAPA DE PIN VERTICAL O TIPO MORDAZA Y MOCHETA DE MADERA DE CEDRO INCLUYE SISTEMA DE RIEL METALICO DE 2" (PINTADO A 2 MANOS DE BASE Y 1 PINTURA FINAL ANTICORROSIVA) Y RODOS DE ACERO INOXIDABLE Y HALADERA CILINDRICAMETALICA DE 6" CON ACABADO SATINADO.
P-6	1	2.10	1.20	MADERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-6, DE ESTRUCTURA DE MADERA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA BANACK CLASE "B" DE 1/4". INCLUYE: MOCHETA, CHAPA DE PALANCA, TRES BISAGRAS, TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.

CUADRO DE ACABADOS DE VENTANAS					
CLAVE	CANT	REPISA	ANCHO	ALTO	DESCRIPCION
V-1	2	1.00	2.40	1.10	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 5MM MÍNIMO DE ESPESOR Y OPERADOR TIPO MARIPOSA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN. INCLUYE DEFENSA METALICA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE, PINES DE HIERRO CUADRADO 1/2" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO.
V-2	7	1.80	1.00	0.60	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 5MM MÍNIMO DE ESPESOR Y OPERADOR TIPO MARIPOSA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN. INCLUYE DEFENSA METALICA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE, PINES DE HIERRO CUADRADO 1/2" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO.
V-3	1	1.20	1.00	1.20	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 5MM MÍNIMO DE ESPESOR Y OPERADOR TIPO MARIPOSA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN. INCLUYE DEFENSA METALICA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE, PINES DE HIERRO CUADRADO 1/2" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO.
V-4	5	1.20	2.00	1.20	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 5MM MÍNIMO DE ESPESOR Y OPERADOR TIPO MARIPOSA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN. INCLUYE DEFENSA METALICA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE, PINES DE HIERRO CUADRADO 1/2" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO.
V-5	4	1.80	2.00	0.80	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 5MM MÍNIMO DE ESPESOR Y OPERADOR TIPO MARIPOSA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN. INCLUYE DEFENSA METALICA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE, PINES DE HIERRO CUADRADO 1/2" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO.
V-6	1	0.20	0.70	2.00	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 5MM MÍNIMO DE ESPESOR Y OPERADOR TIPO MARIPOSA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN. INCLUYE DEFENSA METALICA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE, PINES DE HIERRO CUADRADO 1/2" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO.
V-7	1	1.10	3.60	1.00	VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE VIDRIO FIJO LAMINADO DE 6MM. DE ESPESOR Y VENTANILLA CORREDIZA, DE 40 CMS DE ALTO, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO PESADO.
V-8	1	1.10	2.40	1.00	VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE VIDRIO FIJO LAMINADO DE 6MM. DE ESPESOR Y VENTANILLA CORREDIZA, DE 40 CMS DE ALTO, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO PESADO.

CUADRO DE ACABADO DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICA DE ENTRE 33X33 A 0.60X0.60 CMS. ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁFICO COLOR MATE SOBRE BASE DE CONCRETO.
2	PISO DE CONCRETO TIPO ACERA
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAMA SAN AGUSTIN.

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION
A	INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 X 4 PIES DE 6 MM DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M A.S (VER DETALLE EN PLANOS DE ARRIOSTRAMIENTO)
B	FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. FIJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METALICA DE TECHO.

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.
2	PARED INTERIORES DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40, ADOBADA Y PINTADA CON PINTURA LATEX ACRILICA.
3	PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACEMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 @40 CMS., CON APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA; ACABADO SEMIBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
4	ENCHAPE DE CERAMICA DE 0.20X0.30CMS PARA AREA DE SANITARIOS CON ALTURA DE 1.20M MTS Y EN AREA DE DUCHAS A UNA ALTURA DE 1.80MTS.
5	PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACEMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30 MTS. ALTURA 1.20 ML. EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA; ACABADO SEMIBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO:  
"CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA EN HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ, DEPTO. DE CHALATENANGO"

UBICACIÓN:  
FINAL AVENIDA SUR #32, BARRIO SAN ANTONIO, CHALATENANGO, EL SALVADOR.

CONTENIDO:  
PLANTA DE ACABADOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL  
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO  
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:

No. HOJA:  
A-05

CORRELATIVO:  
05/23

ÁREA TOTAL:  
280.0 M2

FECHA:  
MAYO 2021

ESCALA:  
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: