



MINISTERIO  
DE SALUD

PRESUPUESTO OFICIAL

"OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL UCSF-I BARRIOS, SAN SALVADOR "

| PARTIDA     | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL |
|-------------|---|----------|--------|-----------------|-----------|-------|
| <b>1.0</b>  | <b>AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASETA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS</b>  |          |        |                 |           |       |
| <b>1.1</b>  | <b>TRAZO Y NIVELACION</b>   |          |        |                 |           |       |
| 1.1.1       | Trazo por unidad de área  | 6.94     | M2     |                 |           |       |
| <b>1.2</b>  | <b>DEMOLICIONES</b>   |          |        |                 |           |       |
| 1.2.1       | Demolicion de pared de bloque   | 1.00     | S.G    |                 |           |       |
| <b>1.3</b>  | <b>TERRACERIA MENOR</b>   |          |        |                 |           |       |
| 1.3.1       | Excavación a mano de 1.50 a 3.00 m (mat.semi duro)  | 2.25     | M3     |                 |           |       |
| 1.3.2       | Descapote e=30 cm   | 4.15     | M2     |                 |           |       |
| 1.3.3       | Relleno compactado con material selecto (en fundaciones)  | 1.10     | M3     |                 |           |       |
| 1.3.4       | Relleno compactado suelo-cem. 20:1 (c/mat.selecto) (en fundaciones)   | 0.80     | M3     |                 |           |       |
| <b>1.4</b>  | <b>CONCRETO ESTRUCTURAL</b>   |          |        |                 |           |       |
| 1.4.1       | Solera de fundación "SFT" de 40 cms x 25 cms, con 6 # 3 y estribo # 2 @ 15 cms  | 0.40     | M3     |                 |           |       |
| 1.4.2       | Solera intermedia de 20 cms x 15 cms, con 1 # 3 y ganchos # 2 @ 15cms.  | 0.09     | M3     |                 |           |       |
| 1.4.3       | Solera de corona 20 x 15 cm. 4 # 3 + est. # 2 @ 20 cm. f'c=210 kg/cm2 (incluye mojinetes)   | 0.10     | M3     |                 |           |       |
| 1.4.4       | Nervio N-1 de 25 cms x 15cms, con 4 # 3 + est. # 2 @ 15 cm. f'c=210 kg/cm2  | 0.11     | M3     |                 |           |       |
| <b>1.5</b>  | <b>ESTRUCTURA METALICA</b>  |          |        |                 |           |       |
| 1.5.1       | Polín c de 4" x 1/16"   | 8.00     | M      |                 |           |       |
| <b>1.6</b>  | <b>PAREDES</b>  |          |        |                 |           |       |
| 1.6.1       | Pared bloque de 15r.v.#3@60r.h.#2@40  | 10.00    | M2     |                 |           |       |
| <b>1.7</b>  | <b>TECHOS</b>   |          |        |                 |           |       |
| 1.7.1       | Cubierta de lamina metálica troquelada de aluminio y zinc cal. 24 grado 80 .  | 5.60     | M2     |                 |           |       |
| <b>1.8</b>  | <b>PISOS</b>  |          |        |                 |           |       |
| 1.8.1       | Hechura de piso de concreto tipo acera, resistencia a la compresión de f'c= 180kg/cm2, sobre 20 cms de suelo cemento en proporción 20:1. Incluye: bordes redondeados entre paredes y piso.  | 5.67     | M2     |                 |           |       |
| <b>1.9</b>  | <b>ACABADOS</b>   |          |        |                 |           |       |
| 1.9.1       | Repello y afinado de superficies verticales e= 0.02 m= 1:4, incluye bordes redondeados entre paredes, y cuadrados de puertas y ventanas   | 14.54    | M2     |                 |           |       |
| 1.9.2       | Pintura tipo epoxica, aplicar en piso y paredes, de la mejor calidad, incluye preparación de la superficie según requerimientos del fabricante de la pintura.   | 21.81    | M2     |                 |           |       |
| 1.9.3       | Aplicación de pintura de aceite mate en paredes exteriores.   | 21.81    | M2     |                 |           |       |
| <b>1.10</b> | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>   |          |        |                 |           |       |
| 1.10.1      | Suministro e instalación de receptáculo fijo de baquelita con foco ahorrador de 20 w, Incluye: canalizado, alambrado e interruptor, a conectarse al circuito mas cercano circuito Bodega de Saneamiento (la canalización entre edificaciones será subterránea, recubierto con una capa de concreto pobre).. | 1.00     | S.G    |                 |           |       |
| <b>1.11</b> | <b>SEÑALIZACION</b>   |          |        |                 |           |       |
| 1.11.1      | Rótulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrílico de 10 x 25 cm a ubicarse al frente parte superior de la caseta, detallando el nombre en mayúscula.   | 1.00     | U      |                 |           |       |
|             | Nota: El licitante debiera verificar partidas y cantidades de obras antes de presentar oferta   |          |        |                 |           |       |
|             | <b>TOTAL COSTO DIRECTO:</b>   |          |        |                 |           |       |
|             | <b>COSTO INDIRECTO:</b>   |          |        |                 |           |       |
|             | <b>IMPUESTO AL VALOR AGUREGADO (IVA), 13%</b>   |          |        |                 |           |       |
|             | <b>TOTAL DEL PROYECTO</b>   |          |        |                 |           |       |