

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS

Esc 1:50

| CLAVE       | CANT | DIMENSIONES |       | No DE HOJAS | DESCRIPCION   |
|-------------|------|-------------|-------|-------------|---|
|             |      | ALTO        | ANCHO |             |   |
| P-1<br>1.80 | 1    | 2.20        | 1.80  | 2           | PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS DE LAMINA DE Ho. 3/8" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x3/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA #8) CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 3/8"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 6mm. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE. |
| P-2<br>1.00 | 1    | 2.20        | 1.00  | 1           | PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 3/8" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x3/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA #8) CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 3/8"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 60 mm. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.   |
| P-3<br>0.80 | 2    | 2.20        | 0.80  | 1           | PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 1/2" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.  |
| P-4<br>1.00 | 9    | 2.20        | 1.00  | 1           | PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 1/2" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.  |
| P-5<br>1.00 | 3    | 2.20        | 1.00  | 1           | PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 3/8" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CH.14 Y MARCO MOCHETA DE 1 1/2"x1 1/2"x3/8" CON CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 3/8"x5", APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.   |
| P-6<br>0.80 | 1    | 2.20        | 0.80  | 1           | PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 3/8" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CH.14 Y MARCO MOCHETA DE 1 1/2"x1 1/2"x3/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA #8), 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 3/8"x5", APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.  |
| P-7<br>1.20 | 1    | 2.20        | 1.20  | 1           | PUERTA METÁLICA CON MARCO DE POLIN C ENCAJUELADO GALVANIZADO DE 2-1/2", FORRO DE MALLA CICLON CALIBRE 9, CHAPA DE PARCHE, INCLUYE HALADERA, PORTACANDADO Y PASADOR AL PISO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR A DEFINIR.   |
| P-8<br>1.00 | 1    | 2.20        | 1.00  | 1           | PUERTA METÁLICA CON MARCO DE POLIN C ENCAJUELADO GALVANIZADO DE 2-1/2", FORRO DE MALLA CICLON CALIBRE 9, CHAPA DE PARCHE, INCLUYE HALADERA, PORTACANDADO Y PASADOR AL PISO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR A DEFINIR.   |


| CLAVE | CANTIDAD | REPISA | DIMENSIONES |      | AREA | No. DE CUERPOS | DESCRIPCION  |
|-------|----------|--------|-------------|------|------|----------------|--|
|       |          |        | ANCHO       | ALTO |      |                |  |
| V-1   | 12       | 1.00   | 1.20        | 1.20 | 1.44 | 2              | MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5mm CON OPERADOR TIPO MARIPOSA.   |
| V-2   | 5        | 1.60   | 0.80        | 0.60 | 0.48 | 1              |  |
| V-3   | 1        | 0.40   | 1.60        | 1.40 | 2.24 | 2              |  |
| V-4   | 2        | 1.20   | 0.60        | 1.00 | 0.60 | 1              |  |
| V-5   | 3        | 1.00   | 0.80        | 1.20 | 0.96 | 1              | MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO DE GUILLOTINA DE 5mm COLOR BRONCE.  |
| V-6   | 2        | 1.80   | 2.00        | 0.40 | 0.80 | 2              | TRANSÓN DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5mm CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA DE PERSIANAS. |
| V-7   | 1        | 1.80   | 0.80        | 0.40 | 0.32 | 1              |  |
| V-8   | 9        | 3.80   | 0.80        | 0.60 | 0.48 | 1              | MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO FLUO COLOR CLARO DE 5mm.  |

NOTAS:  
 · TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METÁLICAS DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" INCLUYE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE, ANCLADA A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL EPOXICO.  
 · EN TODAS LAS VENTANAS SE INSTALARAN Y COLOCARAN CEDAZO PARA PROTECCION DE VECTORES CONTAMINANTES.  
 · VER DETALLES DE ACABADOS DE CASETA DE ACCESO Y CASETA DE DESECHOS EN HOJA: X-X  
 · VENTANA V-8, VER DETALLE DE UBICACION EN ELEVACIONES Y SECCIONES ARQUITECTONICAS.

| CLAVE | DESCRIPCION:  |
|-------|---|
| P-1   | PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE, HASTA UNA ALTURA DE 1.40m Y ALTURA HASTA CIELO FALSO, INTERIOR Y EXTERIOR. |
| P-2   | PARED DE BLOQUE ARQUITECTONICO DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m APARIENCIA RUGOSA SIMULANDO TEXTURA DE PIEDRA COLOR ADOBE   |
| P-3   | ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.20m DESDE NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.       |
| P-4   | ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.80 m HASTA NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.      |
| P-5   | ENCHAPE CERAMICO TIPO AZULEJO COLOR BLANCO DE 0.20X0.30m CON ALTURA DE 0.60m A PARTIR DE LA SUPERFICIE DEL MUEBLE.  |
| P-6   | PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m SISADO SIN TRATAMIENTO   |

| CLAVE | DESCRIPCION:   |
|-------|--|
| P-1   | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE ZOCCALO DE 10cm DE LA MISMA CALIDAD. |
| P-2   | PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.   |
| P-3   | PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, COLOR NATURAL.  |
| P-4   | ADOQUIN ECOLOGICO DE 0.44x0.44x0.10m DE CUATRO CELDAS COLOCADO EN AREAS DE ESTACIONAMIENTO.  |
| P-5   | BALDOSA DE CONCRETO DE 0.40x0.20x0.05m DE ESPESOR COLOR ADOBE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 0.10cm   |
| P-6   | GRAMA SAN AGUSTIN  |
| P-7   | PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, ACABADO ESTRIADO TRANSVERSAL A LA CIRCULACIÓN, COLOR NATURAL.  |
| P-8   | PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, ACABADO DE CONCRETO CON CHISPA EXPUESTA, COLOR NATURAL.  |
| P-9   | GRADAS FORJADAS SEGUN DETALLE, HUELLA DE CONCRETO CON CHISPA EXPUESTA Y CONTRAHUELLA ENCHAPADA CON FACHALETA DE BARRO.   |

| CLAVE | DESCRIPCION:  |
|-------|---|
| A-1   | CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFLERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SIMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.  |
| A-2   | CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO, PERFLERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SIMO RESISTENTE A CADA 2.40m a.s. INCLUYE ENREJADO METALICO DE MARCO ANGULAR DE 1 1/2"x3/8" Y CUADRICULA CON VARILLA DE 3/8"Ø.15m a.s. CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ACABADO FINAL. |
| A-3   | LAMINA METÁLICA COMPUESTA POR UNA HOJA SUPERIOR DE ALUMINIO Y ZINC CAL.24 PREPINTADO Y UNA HOJA INTERIOR DE VINYL, CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 1.5".   |



REPUBLICA DE EL SALVADOR  
 MINISTERIO DE SALUD  
 UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PRIDES II

PROYECTO: No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL  
 "UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No: \_\_\_\_\_

DIRECCION: UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, CASERIO CENTRO, A UNA CUADRA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS DE MODULO UCSF-B

|  |                                     |                      |                       |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| DISEÑO ARQUITECTONICO:<br>UGPPI/MINSAL | DISEÑO ESTRUCTURAL:<br>UGPPI/MINSAL |                      |                       |
| DISEÑO ELECTRICO:<br>UGPPI/MINSAL      | DISEÑO HIDRAULICO:<br>UGPPI/MINSAL  |                      |                       |
| REVISO Y APROBO:<br>UGPPI/MINSAL       | ESCALA:<br>INDICADAS                | FECHA:<br>JULIO 2021 |                       |
| FECHA:                                 | AREA CONSTRUIDA:                    | HOJA No.:<br>A12     | CORRELATIVO:<br>12/42 |