



PLANTA DE ACABADOS
ESC. 1:50

ACABADOS EN PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES: ADOBADO CON 2 MANOS DE PINTURA. BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD HASTA 120 m Y EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.
2	PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 @40 CMS., CON APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3	PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30 CM. ALTURA 1.20 M. EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
4	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40 CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30 CM. ALTURA 1.20 ML. EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LÁTEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ACABADOS EN CIELOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
A	INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 X 4 PIES DE 5 MM DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M A S (VER DETALLE EN PLANOS DE ARRIOSTRAMENTO).
ACABADOS EN PISOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CONCRETO PULIDO CON JUNTAS DE DILATACION DE 2.0 M EN AMBAS DIRECCIONES CON ESPESOR DE 0.15 CM 210 Kg/Cm2 Y ELECTROMALLA INTERNA.
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA DUCHAS.

ACABADOS EN VENTANAS					
CLAVE	CANT.	REPISA	DIMENSIONES		Nº DE CUERPOS
			ANCHO	ALTO	
V-1	6	2.80	3.00	100	3
V-2	2	2.80	1.00	120	1
V-3	2	1.00	1.00	100	1
V-3	2	2.80	2.00	100	2
NOTAS: - EN TODAS LAS VENTANAS SE INSTALARAN Y COLOCARAN CEDAZO PARA PROTECCION DE VECTORES CONTAMINANTES - TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METALICAS DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" INCLUYE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE. ANCLADA A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL EPOXICO.					

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"

UBICACIÓN:
FINAL 4TA CALLE PONENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

CONTENIDO:
PLANTA DE ACABADOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:
FECHA:
ENERO 2022

No. HOJA:
AA-03

CORRELATIVO:
23/41

AREA TOTAL:
300 M2 ALMACEN
212 M2 EMERGENCIA

ESCALA:
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: