









CUADRO DE SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIPCION
	GENERADOR MOVIDA ACTIVIDAD "TERAPÉUTICA" 100% STANBY EN DÍA, TENDIENDO SUAVEMENTE LAS DIFERENCIAS, CARGA INTERMITENTE, ACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN HORAS HORAFIABLES, BATERIA
	TRANSFORMADOR TIPO PAD MONTADO EN DOS EJES A 30° EN LA DÍA, CARGA INTERMITENTE, ACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN HORAS HORAFIABLES, BATERIA
	PARTE DE RECIBIR 40% DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIO TERRESTRE, ESTRUCTURA (JANU) 12-10
	CABLE DE COBRE "TERMINADO TIENDE SUAVEMENTE 20-40° EN SU SÍMBOLO, PROYECTANDO LAS DIFERENCIAS EN LA ACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN HORAS HORAFIABLES Y RED DE TIENDE DE PÁRAMOS
	VALLA SÍMBOLO TIPO COPPER WELD EN LA CABLE CON SOLIDARIDAD EXTERIOR, TIPO INDICADA EN TABLA
	BARRA COPIANDO LA ACTIVIDAD A TIERRA 100% A 400 MM (100MM) CON HUELOS Y PUNOS DE CARGA, TIENDE SUAVEMENTE LAS DIFERENCIAS, CARGA INTERMITENTE, ACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN HORAS HORAFIABLES, BATERIA

1. LAS REDES DE TIERRA NO DEBERÁN TENER UNA RESISTENCIA MAYOR DE 2.0 OHMS.
2. LAS REDES DE TIERRA TENDRÁN UN PUNTO ÚNICO DE UNIÓN (CONEXIÓN) ENTRE SÍ LA BARRA GENERAL DE TIERRA EN EL LOCAL DE SUBESTACIÓN Y PANELES GENERALES DE BAJA TENSIÓN.
3. TODA ESTRUCTURA METÁLICA TALES COMO CIERNA METÁLICA, SER CONECTADA A LA MALLA DE TIERRAS POR MEDIO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA DE THERMOWELD O SIMILAR.

