



PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS

Esc 1:50



- NOTA:
- PINTURA ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL.
 - COLOR SW7757 SE APLICARÁ EN TODAS LAS FASCIAS.
 - PREVIO A LA APLICACIÓN SE DEBERÁN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y PROPIETARIO.

DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES

UNIDAD DE SALUD BÁSICA

Esc 1:50



- NOTA:
- PINTURA A BASE DE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL.
 - SI LA ALTURA DE LA PARED ES MAYOR O MENOR A 2,50m, SE RESPETARÁ LA DIMENSIÓN DE LA FRANJA SW7067 Y LA FRANJA SW7065, LA FRANJA SW7757 PUEDE VARIAR EN DIMENSIÓN.
 - PREVIO A LA APLICACIÓN SE DEBERÁN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y PROPIETARIO.

DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES

UNIDAD DE SALUD BÁSICA

Esc 1:50

CUADRO DE VENTANAS							
V-0	CLAVE	CANTIDAD	REPISA	DIMENSIONES		ÁREA	No. DE CUERPOS
				ANCHO	ALTO		
							DESCRIPCION
	V-1	16	1.00	1.20	1.20	1.44	2
	V-2	1	1.00	0.80	1.20	0.96	1
	V-3	3	1.80	1.20	0.40	0.48	2
	V-4	2	1.00	1.00	1.20	1.20	1
NOTAS:							
-TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METÁLICAS DE PLETINA DE 2 1/2" Y ÁNGULO DE 2"x2"x 1" INCLUYE DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 1" CON EPOXICO, L=10 CM							
- EN TODAS LAS VENTANAS SE INSTALARÁN Y COLOCARÁN CEDAZO PARA PROTECCIÓN DE VECTORES CONTAMINANTES							
-VER DETALLES DE ACABADOS DE CASETA DE DESECHOS EN HOJA: 35-36							

CUADRO DE ACABADOS PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m ADOBADO GRUESO Y FINO PARA EXTERIOR PINTADO, CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES SEGUN DETALLE EN ESTA HOJA.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m ADOBADO GRUESO FINO Y PINTADO, CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX DE PRIMERA CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES SEGUN DETALLE EN ESTA HOJA.
	DIVISIÓN DE 0.10m DE PANELES DE TABLAROCA ESTANDAR CON ESTRUCTURA DE PERFILIERIA METALICA GALVANIZADA, PASTEADA AFINADA Y PINTADA CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX DE PRIMERA CALIDAD.
	DIVISIÓN BAJA H=1.40M ESTRUCTURA DE PERFILES DE 3 8" DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, FORRO DE LOSETA ESTÁNDAR DE YESO DE 1/2", PASTEADA, AFINADA Y PINTADA CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX DE PRIMERA CALIDAD.
	TABLA ROCA PARA HUMEDAD Y ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.20m DESDE NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELLADA O PASTEADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
	ENCHAPE CERAMICO TIPO AZULEJO COLOR BLANCO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 0.60m A PARTIR DE LA SUPERFICIE DEL MUEBLE
	CORTINA ANTIBACTERIAL DE TELA 100% POLIÉSTER DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y ANTIBACTERIAL SUJETADA A SISTEMA DE RIEL A CIELO FALSO.

CUADRO DE ACABADOS PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE ZOCALO DE 10cm DE LA MISMA CALIDAD.
	PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, COLOR NATURAL.

CUADRO DE ACABADOS CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
	CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 5mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILIERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.
	CIELO FALSO DE PVC DE 25cm DE ANCHO Y LONGITUD DE 6.00m, COLOR BLANCO MATE, CON ENTRAMADO OCULTO DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, FIJADO A ESTRUCTURA DE TECHO, CON ARRIOSTRAMIENTO SISMICO NO MAYOR A 2.00m.

		P=0 0.00		CUADRO DE PUERTAS	
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No de HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
P=1 1.80	1	2.20	1.80	2	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS DE LAMINA DE Ho. 3/4" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x3/8" CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA #8") CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 3/4"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 6mm. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.
P=2 1.00	2	2.20	1.00		PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 3/4" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x3/8" CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUYE 1 HALADERA DE HIERRO LISO DE HOJA #8") CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 3/4"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 6 mm. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
P=3 1.00	9	2.20	1.00	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 3/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
P=4 0.80	1	2.20	0.80	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 3/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.