

PLANTA DE ACABADOS
LAB. UCSF JOCORO
Esc 1:50


CUADRO DE ACABADOS PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
V	PARED EXISTENTE CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE.
V	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 0.15x0.20x0.40m REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE.
V	PARED DE TABLA YESO LIJADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE.
V	PARED DE TABLA CEMENTO ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.80 m HASTA NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
V	APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE.

CUADRO DE VENTANAS							
(V-0)							
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	DIMENSIONES		AREA	No. DE CUERPOS	DESCRIPCION
			ANCHO	ALTO			
V-1	1	1.20	1.00	1.00	1.00	2	VENTANA MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO DE GUILLOTINA DE 5mm COLOR BRONCE. NO INCLUYE CEDAZO
V-2	2	1.00	1.00	1.00	2.00	2	VENTANA NUEVA MANGUETERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6MM AMBOS CUERPOS CORREDIZOS
V-3	4	1.80	1.00	0.60	2.40	1	VENTANA MANGUETERIA DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO FIJO COLOR CLARO DE 5mm.
NOTAS:							
<ul style="list-style-type: none">• SOLO LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METALICAS DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" INCLUYE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE, ANCLADA A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL EPOXICO VER DETALLE DE DEFENSA.• EN TODAS LAS VENTANAS SE INSTALARAN Y COLOCARAN CEDAZO PARA PROTECCION DE VECTORES CONTAMINANTES• VER DETALLE DE UBICACION EN ELEVACIONES Y SECCIONES ARQUITECTONICAS.							

CUADRO DE ACABADOS PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-III, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE ZOCALO DE 10cm DE LA MISMA CALIDAD.
2	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA.
3	PAVIMENTO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, COLOR NATURAL.

CUADRO DE ACABADOS CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PANEL DE TABLA YESO CONTRA INTEMPERIE DE 12.7MM DE ESPESOR, CON SU LADO MAYOR (BORDE REBALADO) TRANSVERSAL A LOS CANALES DE LISTON, FIJANDOSE CON TORNILLOS HI-LO 26.4MM. ESPACIADOS 6 CM AL CENTRO, INCLUYE CARUELA METALICA Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA.
B	CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S. H=3.00

CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
P-1 1.00	1	2.10	1.00	1	PUERTA METALICA DE LAMINA DE Ho. 3/8" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x3/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE HALADERA DE HIERRO USO DE HOJA #36 Y MIRRILLA DE VIDRIO FIJO), 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 3/8"x2", PORTACANDADO Y CANDADO DE 6mm. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.
P-2 0.80	1	2.10	0.80	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 3/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
P-3 0.80	2	2.10	0.80	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 3/4" TIPO CORREDIZA Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
P-4 0.90	2	2.10	0.90	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE 3/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.



MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
No. PRIDESII-115-CP-S-MINSAL
"UCSF-I Jocoro" Departamento de Morazan

CONCURSO No:

DIRECCION:
Barrio El Centro Calle Alberto Masferrer # 3, Municipio de Jocoro,
Departamento de Morazan

CONTENIDO:

PLANTA DE ACABADOS

DISEÑO ARQUITECTONICO:

UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO:

UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:

UGP/MINSAL

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
MARZO 2022

AREA TOTAL:

AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:
A04

CORRELATIVO:
04/17