



PLANTA DE ACABADOS PUERTAS Y VENTANAS

ESC. 1:50

PUERTAS						P-2 ← NOMENCLATURA MATERIAL → Mg100 ← ANCHO	
CLAVE	CANT	ALTO	ANCHO	No. HOJAS	MATERIAL	DESCRIPCION	
P-1	3	2.10	2.00	2	Metálica	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-1 METALICA DE DOBLA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA Ø5/8") CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 60MM. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.	
P-2	1	2.80	3.00	2	Metálica	PORTÓN METÁLICO (3.0 M X 2.1 M) DE MARCO Y CONTRAMARCO DE PUERTA DE TUBO GALVANIZADO DE 1/2", TIPO PESADO CON ELECTROMALLA, CALIBRE 9, CONTRAMARCO DE 2 ÁNGULOS DE 1/2"x1/8" PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS Y ACABADO DE ACEITE A DOS MANOS, CON PASADOR DE PISO Y PORTACANDADO DE ARGOLLA, SUJETO CON BISAGRAS DE CAPSULA CON VARILLA LISA DE 3/4" Y CAÑO DE 1", FIJADA CON PLETINA.	
P-3	2	2.10	1.00	1	Metálica	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y MARCO MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" CON CHAPA DE PARCHE (INCLUYE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA Ø5/8") CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"x5", PORTACANDADO Y CANDADO DE 60MM. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.	
P-4	2	2.10	1.00	1	Madera	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ESTRUCTURA DE MADERA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE LAMINA PRENSADA DE MADERA BANACK CLASE "B" DE 1/4". INCLUYE MOCHETA, CHAPA DE PALANCA, TRES BISAGRAS, TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.	
NOTAS GENERALES:							
- ANTES DE PROCEDER A CONSTRUIR LAS PUERTAS, SE DEBERÁN VERIFICAR Y RECTIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS DE LAS PUERTAS EN OBRA.							
- EN AQUELLAS PUERTAS CUYA ACCIÓN DE GIRO SEA DOBLE SE OMITIRÁ LA COLOCACIÓN DE TOPES EN SUS MOCHETAS Y SE BOCELARA LAS ESQUINAS EN BATIENTES.							
- LA COLOCACIÓN DE HALADERAS DE BARRA Y CONCHAS EN LAS PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, SERÁ SEGÚN LA ACCIÓN DETERMINADA Y POR CADA HOJA. EN PUERTAS DE ACCIÓN SIMPLE SE COLOCARÁN HALADERAS DE CONCHA EN LA CARA A "HALAR" Y BARRAS PARA LA ACCIÓN DE "EMPUJAR". EN PUERTAS DE DOBLE ACCIÓN SE SUMINISTRARÁN HALADERAS DE BARRA EN AMBAS CARAS.							
- TODAS LAS PUERTAS METÁLICAS, MOCHETAS Y ESTRUCTURA DEL MISMO MATERIAL, TENDRÁN ACABADO DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR Y DOS DE ESMALTE PARA METAL (APLICAR CON SOPLETE).							
- LAS BISAGRAS A COLOCAR EN CADA HOJA, TENDRÁN COMO CANTIDAD MÍNIMA LAS MOSTRADAS EN LOS DETALLES. A MAYOR PESO Y DIMENSIONES DE LA PUERTA SE AUMENTARÁ EL NÚMERO DE BISAGRAS A COLOCAR, PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LA MISMA.							
- TODAS LAS PUERTAS INCLUYEN TOPE DE PUERTA							

ACABADOS EN VENTANAS						
CLAVE	CANT.	REPISA	DIMENSIONES		No DE CUERPOS	MATERIAL
			ANCHO	ALTO		
V-1	6	2.80	3.00	1.00	3	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO,ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 5MM MÍNIMO DE ESPESOR Y OPERADOR TIPO MARIPOSA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN. INCLUYE DEFENSA METALICA DE VARILLA DE HIERRO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE, PINES DE HIERRO CUADRADO 1/2" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO Y ANGULO DE 1 1/2" PINTADO A UNA MANO DE ACABADO FINAL CON PINTURA DE ESMALTE. VER DETALLE DE DEFENSA METALICA.
V-2	2	2.80	1.00	1.20	1	
V-3	2	1.00	1.00	1.00	1	
V-3	2	2.80	2.00	1.00	2	
NOTAS:						
- EN TODAS LAS VENTANAS SE INSTALARAN Y COLOCARAN CEDAZO PARA PROTECCION DE VECTORES CONTAMINANTES						
- TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METALICAS DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" INCLUYE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE. ANCLADA A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL EPOXICO.						

REPÚBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II  
UGP/MINSAL

PROYECTO:  
"CONSTRUCCION DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"

UBICACIÓN:  
FINAL 4TA CALLE PONENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

CONTENIDO:  
PLANTA DE ACABADOS PUERTAS Y VENTANAS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL  
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO  
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO  
UGP/MINSAL

REVISÓ Y APROBO:  
FECHA:  
JULIO 2023

No. HOJA:  
AA-04

CORRELATIVO:  
25/43

ÁREA TOTAL:  
300 M2 ALMACEN  
212 M2 EMERGENCIA

ESCALA:  
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: