



PLANTA DE ARQUITECTONICA DE ACABADOS PAREDES, PISOS Y CIELOS

ESC. 1:75

ACABADOS EN PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION
1	PARED EXISTENTE DE LADRILLO DE MAMPOSTERIA CONFINADA. SE APLICARA DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA EPOXICA; ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
2	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO EXISTENTE DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 MANOS DE PINTURA. BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD HASTA 120 m Y EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LATEX ACRILICA PARA EXTERIORES, DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACIÓN DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.
3	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON 2 MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LATEX ACRILICA, DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACIÓN DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.
4	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON 2 MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA EPOXICA, DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACIÓN DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.
5	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40 CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30 CM. ALTURA 120 ML. EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LATEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 @40 CMS. CON APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LATEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON ENCHAPE DE AZULEJO DE 20X30 CM. ALTURA 120 M. EL RESTO SERA APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LATEX ACRILICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 @40 CMS. CON APLICACIÓN DE DOS MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA EPOXICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
9	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES: REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON 2 MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LATEX ACRILICA, DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACIÓN DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL. ALTURA DE PARED DE 120 M.
10	LIMPIEZA Y RESANES DE PARED EXISTE CON ACABADO FINAL EN PAREDES INTERIORES DE 2 MANOS (MÍNIMO) DE PINTURA LATEX ACRILICA, DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACIÓN DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

ACABADOS EN CIELOS	
CLAVE	DESCRIPCION
A	INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 X 4 PIES DE 6 MM DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFLERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°16 ENTORCADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M A.S IVER DETALLE EN PLANOS DE ARRIOSTRAMIENTO).
B	FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE SEPARACION MAXIMO DE 40 CM FIJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METALICA DE TECHO.
C	CIELO FALSO EXISTENTE TIPO PVC
D	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS FLEXIBLES DE PVC DE 20CM X 10MM X 6MM DE COLOR A ELEGIR POR EL SUMINISTRANTE, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, SOPORTE Y REFUERZOS CON PERFILES DE ALUMINIO (ÁNGULOS, TEE, CRUCEROS OMEGAS, UNIONES PVC), ADEMÁS DE LA APERTURA DE HUECOS E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS DE PERFLERÍA, PARA REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO Y LÁMPARAS ELÉCTRICAS.

ACABADOS EN PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO DE GOMA DISIPATIVO DE 25 MM HOMOGÉNEO, FLEXIBLE, DISIPACIÓN ESTÁTICA, FUNGISTÁTICO, BACTERIOSTÁTICO, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. JUNTA TERMOSOLDADA COLOR Y DISEÑO A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN.
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE PORCELANATO PULIDO BRILLANTE EN FORMATOS DE 60X60 CM TODO MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS. COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN SISA DE 3MM. LLENO CON PORCELANA COLOR BEIGE INCLUYE RODAPÉS (ZÓCALO), H=750 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.
3	PISO DE BALDOSA DE CONCRETO CON RESISTENCIA SUPERIOR A F'c= 210 KG/CM2, CON COLOR INTEGRAL, ACABADO RUGOSO, MEDIDAS DE 40 CM X 40 CM O SEGÚN DISPOSICIÓN DE PROVEEDORES Y ESPESOR MÍNIMO DE 4 CM, COLOCADO SOBRE UNA CAPA DE 30 CM DE SUELO COMPACTADO AL 90%.
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE GOMA CONDUCTIVO ELECTROESTÁTICO DE 25 MM HOMOGÉNEO, FLEXIBLE, DISIPACIÓN ESTÁTICA, FUNGISTÁTICO, BACTERIOSTÁTICO, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. JUNTA TERMOSOLDADA COLOR Y DISEÑO A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE GOMA PARA CONFORMACIÓN DE CURVA SANITARIA Y REMATE EN PARED-CIELO, PARED-PARED Y PARED-PISO.
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO ACERA
6	DEMOLICIÓN Y DESALOJO DE PISO EXISTENTE DE CEMENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE PORCELANATO PULIDO BRILLANTE EN FORMATOS DE 60X60 CM TODO MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS. COLOR Y TEXTURA A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN SISA DE 3MM. LLENO CON PORCELANA COLOR BEIGE INCLUYE RODAPÉS (ZÓCALO), H=750 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.



REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"

UBICACIÓN:
FINAL, 4TA CALLE PONENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:
FECHA:
JULIO 2023

No. HOJA:
AE-06

CORRELATIVO:
06/43

AREA TOTAL:
300 M2 ALMACEN
212 M2 EMERGENCIA

ESCALA:
INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: